RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-T-TOUCH
Panel T TOUCH
Panel T TOUCH

Pomieszczeniowa jednostka sterująca z bezprzewodowym interfejsem Casambi do intuicyjnego sterowania oświetleniem uczestników ekosystemu Casambi z maksymalnie trzema zintegrowanymi czujnikami do rejestrowania temperatury, wilgotności i CO2 w pomieszczeniu. Ekran dotykowy o przekątnej 4,8 cala służy do uruchamiania scen, wybierania kolorów, przełączania świateł lub sterowania funkcjami zaciemnienia i klimatu za pośrednictwem protokołu Modbus. Prosta konfiguracja za pośrednictwem aplikacji Casambi umożliwia ustawienia specyficzne dla urządzenia lub konfigurację scen i funkcji oświetlenia za pomocą radia Casambi.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-T-TOUCH

DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	163 mm
Szerokość produktu	106 mm
Wysokość produkttu	25 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	170 mm
Wymiary opakowania szerokość	110 mm
Wymiary opakowania wysokość	45 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Szkło
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	0 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	

Moc (max)	2,5 W
Napięcie wejściowe DC	24 V
Zewnętrzny zasilacz	Yes
Typ komunikacji	Bluetooth, CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
BMS	Optional Modbus, BACnet, KNX (TP)
Repeatery CASAMBI	Tak
Certyfikaty	CE
Połączenie CASAMBI	
Montaż	Ścienna
Przekrój przyłącza	1,5 mm²

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.