



Art.-Nr: YMOCA-T-7
Panel T 7 Casambi
Panel T 7 Casambi

Pomieszczeniowa jednostka sterująca z bezprzewodowym interfejsem Casambi do intuicyjnego sterowania oświetleniem uczestników ekosystemu Casambi z maksymalnie trzema zintegrowanymi czujnikami do rejestrowania temperatury, wilgotności i CO2 w pomieszczeniu. Sceny są uruchamiane lub światła przełączane za pomocą 3,5-calowego wyświetlacza z obrotowym przyciskiem. Prosta konfiguracja za pomocą aplikacji Casambi umożliwia ustawienia specyficzne dla urządzenia lub konfigurację scen i funkcji oświetlenia za pomocą radia Casambi.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-T-7



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	163 mm
Szerokość produktu	106 mm
Wysokość produktu	28 mm
Wymiary opakowania	
Wymiary opakowania długość	170 mm
Wymiary opakowania szerokość	110 mm
Wymiary opakowania wysokość	45 mm
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan, Aluminium
Temperatury	
Temperatura otoczenia (min.)	0 °C
Temperatura otoczenia (max.)	+50 °C
Produkt CASAMBI	



Moc (max)	2 W
Napięcie wejściowe DC	24 V
Zewnętrzny zasilacz	Yes
Typ komunikacji	Bluetooth, CASAMBI
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji	+8 dBm
BMS	Optional Modbus, BACnet, KNX (TP)
Repeatery CASAMBI	Tak
Certyfikaty	CE
Połączenie CASAMBI	
Montaż	Ścienne
Przekrój przyłącza	1,5 mm ²