



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04-LR
Moduł CASAMBI® PWM4 LR
Moduł CASAMBI® PWM4 LR

Moduł ten można zainstalować w dowolnym miejscu i zapewnia on bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych funkcji systemu sterowania oświetleniem CASAMBI®. Obejmują one ściemnianie, włączanie i wyłączanie światła oraz ustawianie RGB i RGBW za pomocą pola wyboru koloru. Timer może być również używany do ustawiania różnych scen. A teraz z funkcją dalekiego zasięgu.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/YMOCA-PWM-04-LR



DANE TECHNICZNE

Wymiary	
Długość produktu	72,6 mm
Szerokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	18 mm
Waga produktu	23 g
Kolor	
Kolor	Biała
Materiał obudowy	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Temperatura przechowywania	
Zakres temperatur przechowywania (min.)	-25 °C
Zakres temperatur przechowywania (max.)	+75 °C
Temperatura obudowy tc (max.)	
Temperatura obudowy tc (max.)	+75 °C
Zasilanie	
Wersja elektryczna	z zewnętrznym urządzeniem sterującym



Temperatura		
Temperatura otoczenia (min.)		-20 °C
Temperatura otoczenia (max.)		+45 °C
Produkt CASAMBI		
Napięcie wejściowe DC		12-24 V
Maks. Napięcie wyjściowe DC		12-24 V
Maks. prąd wyjściowy		6 A
Zewnętrzny zasilacz		Yes
Stałe napięcie prądu		CV
Zużycie w trybie gotowości		0,3 W
Funkcja ściemniania		PWM
Typ komunikacji		CASAMBI
Zakres częstotliwości		2,403 - 2,479 GHz
Max. moc transmisji		+8 dBm
Repeatery CASAMBI		Tak
Certyfikaty		CE, RoHS
Połączenie CASAMBI		
Przekrój przyłącza		1,5 mm ²

Od: 12.05.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.