

Art.-Nr: MDUS032E30

midiControl Podstacja Obudowa rozdzielacza przeciwpożarowego

Podstacja, Obudowa rozdzielacza przeciwpożarowego, 32 Obwody elektryczne, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

System midiControl plus podstacja MDUS to wszechstronny system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171, przeznaczony do zasilania lamp bezpieczeństwa i lamp z oznaczeniem ratunkowym napięciem 230 V / 216 V AC/DC. Nadaje się do instalacji oświetlenia bezpieczeństwa zgodnie z normami DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 oraz DIN VDE V 0108-100 i może być wyposażony w maksymalnie 32 dowolnie programowalne obwody elektryczne w łatwym w konserwacji systemie modułowym 19".


Dzięki zintegrowanemu automatycznemu urządzeniu kontrolnemu można niezawodnie zasilać, monitorować i zarządzać nawet 640 lampami w jednym systemie. Ponadto można połączyć w sieć nawet 32 instalacje za pośrednictwem TCP/IP – dla maksymalnie 1024 obwodów elektrycznych i nawet 20 480 monitorowanych lamp.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MDUS032E30



DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	16 szt.
Liczba obwodów	32
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	5700 W
Zasilanie 3h	5700 W
Zasilanie 8 h	5700 W
Napięcie wejściowe AC	400 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP 50
Głębokość	364 mm



Szerokość	858 mm
Wysokość	1008 mm
Waga	160 kg
Waga z opakowaniem	160 kg
Kod taryfy celnej	85371098
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V