



Awaryjna/ewakuacyjna
Art.-No.: ILDF023SC-IP65.W-PL



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Sufitowy
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autonomiczne + autotest
Autonomia	3 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny / awaryjny
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	1,8 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,18 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 30 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	130 mm
Szerokość	130 mm



Wysokość	75 mm
Waga	1.46 kg
Waga z opakowaniem	1.46 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	110 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	240 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682147134

RYSUNEK TECHNICZNY

