



Awaryjna/ewakuacyjna
Art.-No.: ILDR023WL-IP65.W-PL



DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------------------|
| Typ oprawy | Awaryjna/ewakuacyjna |
| Montaż | Sufitowy |
| Piktogram | Nie |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Odlewanie ciśnieniowe |
| Kolor | RAL 9003 |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Odporność na uderzenie IK | 3 |
| Klasa ochrony | 2 |
| Zasilanie awaryjne | Autonomiczne |
| Monitorowanie | WL - Wireless Professional |
| Autonomia | 3 h |
| Akumulator | 4,8V/2,0Ah NiMH |
| Tryb pracy | Sieciowo-awaryjny / awaryjny |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa Hz | 50 / 60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 4 W |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa | 2 W |
| Pobór mocy praca awaryjna | 0,4 W |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -5 °C / 30 °C |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym | -5 °C / 40 °C |
| Długość | 130 mm |
| Szerokość | 130 mm |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Wysokość | 75 mm |
| Waga | 1.46 kg |
| Waga z opakowaniem | 1.46 kg |
| Przekrój przyłącza | 2.5 mm |
| Wejście przełączające L ¹ | Tak |
| Blokada światła awaryjnego | Nie |
| Złącze akumulatora | Wtyczka |
| Funkcja ściemniania | Tak |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 110 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 240 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| EAN | 4260682147189 |

RYSUNEK TECHNICZNY

