



Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: ZAW013WL-AZ-PL

Wytrzymała naścienna oprawa oświetleniowa, wykonana z odlewu cynkowego, do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej z centralnego układu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oświetleniowa LED.



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Naścienny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Zink-Druckguss
Kolor	RAL 7016
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	8
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	3 h
Akumulator	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny / awaryjny
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	5,3 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,9 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,5 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	65 mm
Szerokość	315 mm



Wysokość	140 mm
Waga	2.1 kg
Waga z opakowaniem	2.22 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	190 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682150387

RYSUNEK TECHNICZNY

