



Art.-Nr: AMRA509CC-AZ

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Drapeau encastré dans le mur, CoreCompact 24 (CC), CPS, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue en angle droit par rapport au mur grâce au support mural, au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.





Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AMRA509CC-A7



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Drapeau encastré dans le mur
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS






Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	79 mm
Largeur	306 mm
Hauteur	196 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.41
Poids, emballage inclus	1.77
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	165 lm
Flux lumineux secours	165 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156495





DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -





PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AMRA009ML	₹ →	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AMRA009ML- AZ	A >	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AMRA009ML-E	₹	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AMRA509CC	3 >	CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central
AMRA509CC-E	₹	CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen- trale	Edelstahl	€€	oui	faible	oui		central

Au: 10.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.