



Art.-Nr: ASMU413WB Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, Sans fil Basic (WB), 3 h, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire à pictogramme de secours multifonctions en aluminium pour montage universel. Grâce à sa structure intelligente, les évidements prévus pour le passage des câbles et la fixation sont intégrés, aussi bien pour le montage au plafond que pour le montage mural. D'élégants éléments latéraux cachent le mécanisme de fermeture, ce qui donne au luminaire une impression harmonieuse et entièrement fermée.

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.







Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/ASMU413WB



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Basic (WB)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah






de veille / mode continu
0 V
/ 60 Hz
W
W
W
°C à 40 °C
°C à 40 °C
mm
7 mm
4 mm
6
3
mm²
i
٦
he
n
) lm
O lm
056180

DESSIN TECHNIQUE









LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble 2PS-EB - Suspension

Au: 20.03.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.