



**Art.-Nr: AXEP009-E**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Innfelt tak med pendel, Uten overvåking, CPS, 30 m, IP20,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AXEP009-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AXEP009-E)



## TEKNISKE DATA

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys          |
| Monteringstype     | Innfelt tak med pendel |
| Leseravstand       | 30 m                   |
| Piktogram          | sett                   |
| Lyskilde           | LED                    |
| Koffertmateriale   | Sinkstøping            |
| Farge på huset     | rustfritt stål         |
| IP-beskyttelse)    | IP20                   |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                    |
| Sertifisering      | WEEE, CE               |
| Beskyttelsesklasse | 2                      |
| System             | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning        | Without monitoring     |
| Nødrift            | CPS                    |
| Batteri            | /                      |
| Driftsmodus        | Kontinuerlig veksling  |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning AC       | 230 V               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 100-254 V           |
| Maks effekt.              | 3,3 W               |
| Ytelse DS                 | 3,3 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 312 mm              |
| Høyde                     | 204 mm              |
| Vekt                      | 2.25                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.74                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581715816       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°

Fra: 14.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.