



Art.-Nr: AXW509CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.





Plus d'informations www.rp-group.com/fr/item/AXW509CC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS






Batterie	/				
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu				
Tension d'entrée AC	24 V				
Puissance max.	3,4 W				
Puissance DS	3,4 W				
Puissance BS	0,4 W				
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C				
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C				
Profondeur	50 mm				
Largeur	312 mm				
Hauteur	194 mm				
Poids	1.54				
Poids, emballage inclus	2.03				
Section de raccordement	2.5 mm ²				
Entrée de commutation	non				
Blocage de l'éclairage de secours	non				
Connexion de la batterie	non				
Flux lumineux réseau	230 lm				
Flux lumineux secours	230 lm				
Numéro du tarif douanier	94056180				
GTIN	4260682156969				

DESSIN TECHNIQUE









LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AX - Capot pare-ballons

AM-X-APA - Adaptateur en saillie AM/AX

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investisse- ment	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten- ance	max. luminai- res	Surveillance individuelle
AXW009ML	**	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AXW009ML- AZ	**	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AXW009ML-E	**	Alimentation électrique cen- trale (ML)	alimentation électrique cen- trale	Edelstahl	€€€	oui	faible	oui	1.920 par sys- tème	central
AXW509CC-AZ	**	CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen- trale	RAL 7016	€€	oui	faible	oui		central
AXW509CC-E	₹	CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique cen- trale	Edelstahl	€€	oui	faible	oui		central

Au: 11.10.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.