



Art.-Nr: ED-073602-WW
LED Einbaudownlight "CANTONE", rund, 68x49mm, 7W,
450lm, 2700K, CRI >80, IP20

AUSLAUFARTIKEL: LED-Einbaudownlights, Serie Cantone. Vier verschiedene Blenden in weiß, chrom, chrom matt und metall gebürstet, erhältlich in runder/ quadratischer Ausführung. Betriebsgerät TRIAC/DALI dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung möglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/ED-073602-WW



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	92 mm
Produktmaße Breite	92 mm
Produktmaße Höhe	50 mm
Produktgewicht	0.18 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	130 mm
Verpackungsmaße Breite	100 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.28 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	68 mm
Einbau Tiefe	50 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20



Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+50 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	TRIAC, DALI
Systemleistung	8.1 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.85 PF
Stromversorgung	
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, Dimmbar
Energieeffizienzklasse	B
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	38 °
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	827
LED-Hersteller	Sharp LED
Lebensdauer	50000 h, L70
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+45 °C
Montageart	
Montageart	Universal

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.