



**Awaryjna/ewakuacyjna**  
**Art.-No.: FGL-OUT-WEISS-023SC**



**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Wpuszczany w sufit
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	3 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Wysokość	110 mm
Średnica	80 mm
Wysokość montażu	130 mm



Średnica montażu	70 mm
Waga	0.65 kg
Waga z opakowaniem	0.65 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	220 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659561789



**RYSUNEK TECHNICZNY**

