



Luminaire de sécurité No. d'art.: FGL-OUT-WEISS-029ML

Luminaire encastré au plafond ERT-LED pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Le FGL est équipé d'un boîtier IP65, qui le rend résistant à l'eau et au froid.



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type de montage	Plafond encastré
Pictogramme	Non
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Moulage sous pression de zinc
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	2
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	4,5 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	1,1 W
Température ambiante maintenue	-20 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenue	-20 °C / 40 °C
Hauteur	110 mm
Diamètre	80 mm
Hauteur de dimension d'installation	130 mm



Diamètre de dimension d'installation	70 mm
Poids	0.53 kg
Poids avec emballage	0.53 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	300 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581717568



DESSIN TECHNIQUE

