



**Awaryjna/ewakuacyjna**  
**Art.-No.: FGL-OUT-WEISS-029ML**



**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Wpuszczany w sufit
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Wysokość	110 mm
Średnica	80 mm
Wysokość montażu	130 mm



Średnica montażu	70 mm
Waga	0.53 kg
Waga z opakowaniem	0.53 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581717568



**RYSUNEK TECHNICZNY**

