



Art.-Nr: FLU10ML

Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP66, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/FLU10ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz




Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	11,5 W
Puissance DS	11,5 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-25 °C à 38 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	175 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	34 mm
Poids	2.1
Poids, emballage inclus	2.35
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1400 lm
Flux lumineux secours	1400 lm
Numéro du tarif douanier	94054210
EAN	4260682159779



DESSIN TECHNIQUE



Maße MU05-BOX



Liste des accessoires

MU05-BOX -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
FLU30ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
FLU50ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 15.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.