



Luminaires de sécurité No. d'art.: FMDS028SC-AZ

Luminaire mural robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED. Certifié HACCP.




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type de montage | Plafond |
| Pictogramme | Non |
| Illuminant | LED |
| Matériau du boîtier | Moulage sous pression de zinc |
| Couleur | RAL 7016 |
| Degré de protection | 65 |
| Résistance aux chocs IK | 8 |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SC - SelfControl |
| Autonomie | 8 h |
| Batterie | 9,6V/2,0Ah NiMH |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée Hz | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 7,1 W |
| Consommation d'énergie maintenue | 4,6 W |
| Consommation d'énergie non maintenue | 0,35 W |
| Température ambiante maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Température ambiante non-maintenu | -5 °C / 40 °C |
| Longueur | 58 mm |
| Largeur | 262 mm |
| Hauteur | 188 mm |
| Poids | 2.23 kg |



| | |
|---|---------------|
| Poids avec emballage | 2.33 kg |
| Coupe transversale | 2.5 mm |
| Entrée de commutation L' | Oui |
| Blocage d'éclairage d'urgence | Oui |
| Connexion batterie | Connecteur |
| Fonction de gradation | Oui |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 430 lm |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 220 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| EAN | 4260581717667 |

DESSIN TECHNIQUE



ACCESSOIRES

FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -