



## Art.-Nr: FMDS421WL-AZ Luminaires de sécurité Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, , IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond, pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.













## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité		
Type d'installation	Installation au plafond		
Pictogramme	non		
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression		
Couleur du bôitier	Anthracite		
Type de protection (IP)	IP65		
Résistance aux impacts (IK)	8		
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans, HACCP		
Classe de protection	1		
Alimentation	Batterie autonome		
Surveillance	Wireless Professional (WL)		
Temps d'autonomie	1 h		
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah		
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu		
Tension d'entréeAC	230 V		
Fréquence d'entrée	50 Hz		
Puissance max.	7,5 W		
Puissance DS	5,7 W		
Puissance BS	0,8 W		
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C		







Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	2.11
Poids, emballage inclus	2.21
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	460 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766557279

## DESSIN TECHNIQUE













## LISTE DES ACCESSOIRES

F	М	DA	٩0	01	1 -

FMDA002 -

FMDA001-AZ -

FMDA002-AZ -

FMWA001 -

FMFH -

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.