



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: FMW009ML-AZ

Luminaire mural robuste à monter en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED. Certifié HACCP.




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Moulage sous pression de zinc
Couleur	RAL 7016
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	8
Classe de protection	1
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	3,4 W
Consommation d'énergie maintenue	3,4 W
Consommation d'énergie non maintenue	1,1 W
Température ambiante maintenu	-20 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-20 °C / 40 °C
Longueur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm



Poids	1.96 kg
Poids avec emballage	2.06 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581717759

DESSIN TECHNIQUE



ACCESSOIRES

- FMDA001-AZ -
- FMDA002-AZ -
- FMFH -
- FMDA002 -