



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: FMW009ML

Wytrzymała oprawa do montażu naściennego wykonana z odlewu cynkowego do oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Atrakcyjny wygląd dzięki niewidocznym połączeniom śrubowym. Dostępna jako oprawa dedykowana do systemu Centralnej Baterii (CB) lub autonomiczna oprawa LED.




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	20 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	8
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	3,4 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,4 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Długość	58 mm
Szerokość	262 mm
Wysokość	188 mm



Waga	1.96 kg
Waga z opakowaniem	2.06 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260581711054

RYSUNEK TECHNICZNY





ACCESSORIES

- FMWA001 -
- FMDA001 -
- FMDA002-AZ -
- FMFH -
- FMDA001-AZ -
- FMDA002 -