



Art.-Nr: FMWD009ML

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 20 m, IP65, Zink-Druckguss, weiß

Robuste Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur zur dynamischen Fluchtweglenkung.

Es stehen sowohl im Normalbetrieb, als auch im aktivierten Betrieb 10 Anzeigeoptionen zur Verfügung. Die zwei Betriebszustände sind auf einfache weise per Drehkodierschalter wählbar.

Die Aktivierung der Betriebszustände erfolgt über einen potenzialfreien Kontakt z.B. eines Rauchmelders oder der Brandmeldeanlage. Die für den potentialfreien Kontakt benötigte Versorgung wird in der Leuchte erzeugt und überwacht. Dadurch ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig und der potenzialfreien Kontakt kann direkt mit der Leuchte verbunden werden. Durch eine lokale direkte Verbindung steigert sich die Systemsicherheit.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.







Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/FMWD009ML



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte			
Montageart	Wandaufbau			
Erkennungsweite	20 m			
Piktogramm	Set			
Leuchtmittel	LED			
Gehäusematerial	Zink-Druckguss			
Gehäusefarbe	weiß			
Schutzart (IP)	IP65			
Schlagfestigkeit (IK)	8			
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen, HACCP			
Schutzklasse	1			
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme			
Überwachung	Central power supply (ML)			
Überbrückungszeit	CPS			
Batterie	/			







Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,4 W
Leistung DS	5,4 W
Leistung BS	2,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	262 mm
Höhe	188 mm
Gewicht	1.96
Gewicht inkl. Verpackung	2.06
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260349828918







TESCHNISCHE ZEICHNUNG









ZUBEHÖRLISTE

FMWA001 -

FMFH -

ÄHNLICHE PRODUKTE

ArtNr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automati- sches Prüf- buch	Wartungsauf- wand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
FMWD009ML- AZ		Zentrale Stromversor- gung (ML)	zentrale Stromversor- ung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 24.02.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.