



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: FMWD009ML

Le luminaire à pictogramme de secours Flexway est un luminaire de secours pour montage mural, utilisé pour signaler de manière dynamique l'issue de secours afin d'éviter les sources de danger. Le pictogramme de secours représenté varie suivant l'information de commande émise par un capteur. Le luminaire à pictogramme de secours Flexway peut représenter 10 pictogrammes différents.

Le luminaire à pictogramme de secours fait partie d'un système d'éclairage de secours selon EN 50171 et répond aux exigences de la norme EN 60598-2-22. Il est conçu pour être raccordé à des systèmes à batterie centralisée.

Signalisation flexible

Le luminaire à pictogramme de secours Flexway met à disposition 10 options d'affichage. Parmi ces options, deux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés à l'aide d'un sélecteur de codage rotatif. L'activation des modes de fonctionnement s'effectue au moyen d'un contact libre de potentiel d'un détecteur de fumée notamment ou d'une alarme incendie. Flexway offre une tension de sortie limitée en puissance et contrôlée. Il est possible de sélectionner sur l'électronique quel symbole apparaîtra en présence ou en absence de tension. Certifié HACCP.



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Moulage sous pression de zinc
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	8
Classe de protection	1
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	5,4 W
Consommation d'énergie maintenue	5,4 W
Consommation d'énergie non maintenue	2,8 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	1.96 kg
Poids avec emballage	2.06 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260349828918



DESSIN TECHNIQUE



ACCESSOIRES

FMWA001 -

FMFH -