



Art.-Nr.: HO-27508DG-WW
LED Außenleuchte "QUADRO", Wand-/Deckenaufbau,
quadr., 280x280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI >80,
IP54, anthrazit, schaltbar

Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Quadro. Gehäuse aus Aluminium- Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannung AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Systemleistung | 13 W |
| Einschaltstrom | 10 A |
| Elektrische Ausführung | mit internem Betriebsgerät, schaltbar |
| CASAMBI Tauglich | Ja |
| Lichttechnische Daten | |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Bemessungslichtstrom | 1.005 lm |
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |
| Abstrahlwinkel | 117 ° |
| UGR | 23 |
| Lebensdauer (h, bei 25°C) | 50.000 h, L80 |
| Abnahmeprüfungen | |
| Zertifizierungen | CE |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart IP | IP 54 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 C° |



| Physikalische Daten | |
|--------------------------|------------------------|
| Montageart | Wandanbau, Deckenanbau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Abdeckungsmaterial | PC |
| Produktmaße L | 280 mm |
| Produktmaße B | 280 mm |
| Produktmaße H | 80 mm |
| Produktgewicht | 1,84 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,95 kg |
| Verpackungsmaße L | 330 mm |
| Verpackungsmaße B | 330 mm |
| Verpackungsmaße H | 100 mm |



LICHTVERTEILUNG

