



Art.-Nr: KBU411WL Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.







Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/KBU411WL



TECHNISCHE DATEN


| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
|-----------------------|--|
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 14 m, 22 m, 30 m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |






| Eingangsfrequenz | 50 Hz | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Leistung max. | 5,3 W | | | | |
| Leistung DS | 4,3 W | | | | |
| Leistung BS | 0,7 W | | | | |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 35 °C | | | | |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C | | | | |
| Tiefe | 326 mm | | | | |
| Breite | 50 mm | | | | |
| Höhe | 50 mm | | | | |
| Gewicht | 0.47 | | | | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.52 | | | | |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² | | | | |
| Schalteingang | Ja | | | | |
| Notlichtblockierung | Ja | | | | |
| Batterieanschluss | Stecker | | | | |
| Dimmfunktion | Ja | | | | |
| Zolltarifnummer | 94056120 | | | | |
| EAN | 4260766556982 | | | | |

TESCHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

| ArtNr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automati- sches Prüf- buch | Wartungsauf- wand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------|------|-------------|------------|-------|-------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
|--------|------|-------------|------------|-------|-------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------------|

Stand: 20.03.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.