



Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KBU529CC

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
Montageart	Universal
Erkennungsweite	14-30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	5
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CC - CoreCompact 24V
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm



Gewicht	0.33 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.38 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682157225

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

- KBK - KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset
- KBM - KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset
- KBG - KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset
- AWX001 - Wandausleger weiß
- KBE - KB Einbaurahmen - ABS weiss
- BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube 465x181x31mm inkl. Laschen
- BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen
- BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube 420x150x77mm inkl. Laschen
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- 2DW-EB - 2x DW - Designpendel Baldachin
- KBBE - KB Unterputz- und Betoneinputzkasten
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)