



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD011WL

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart               | Deckenanbau                |
| Erkennungsweite          | 30 m                       |
| Piktogramm               | Set                        |
| Leuchtmittel             | LED                        |
| Gehäusematerial          | Kunststoff                 |
| Farbe                    | RAL 9003                   |
| Schutzart IP             | 40                         |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                        |
| Schutzklasse             | 1                          |
| Versorgung               | Einzelbatterie             |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit        | 1 h                        |
| Batterie                 | 12V/0,8Ah NiMH             |
| Betriebsart              | DS/BS                      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                      |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                 |
| Eingangsspannung DC      | - V                        |
| Leistung max.            | 7,5 W                      |
| Leistung DS              | 7,5 W                      |
| Leistung BS              | 3,6 W                      |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C              |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C              |
| Länge                    | 90 mm                      |
| Breite                   | 340 mm                     |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 170 mm        |
| Gewicht              | 1.24 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.35 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Klemme        |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 150 lm        |
| Lichtstrom Not       | 150 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056120      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260349824651 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen

Stand: 25.02.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.