



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KDU019

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage Wand/Decke sowie Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	43
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Länge	70 mm
Breite	260 mm



Höhe	155 mm
Gewicht	0.67 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.87 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260123680879

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- BALL1 - Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- 2DW-EB - 2x DW - Designpendel Baldachin
- BALLPLX-KD - Ballschutzhäube 380x280x100mm inkl. Laschen