



Art.-Nr: KMMU413WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m, IP43,
plast, hvit

Slank konveks redningstegnlampe med klar, lukket hette som smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnert for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er på innsiden og er festet løsemiddelfritt.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KMMU413WL



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Universell |
| Deteksjonsområde | 24 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP43 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional (WL) |



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Brotid | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 35 mm |
| Bredde | 251 mm |
| Høyde | 173 mm |
| Vekt | 0.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.77 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødllys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766559792 |



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- KME-EB - Monteringsramme
- KMBE - Betongpuskasse
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- BALLPLX-KMU - Ballbeskyttelseshette

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.