



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: LMW019




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	22 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Glin
Kolor	Aluminium anodowane
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	Brak
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	100-254 V
Maksymalny pobór mocy	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	62 mm
Szerokość	258 mm
Wysokość	147 mm



Waga	0.86 kg
Waga z opakowaniem	0.96 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123681920

RYSUNEK TECHNICZNY



ACCESSORIES

BALL1 -
AWM001-SI -