



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: LSW019ML

Luminaire en profilé d'aluminium fin, anodisé mat pour montage au plafond avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	1
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	9,3 W
Consommation d'énergie maintenue	9,3 W
Consommation d'énergie non maintenue	1,1 W
Température ambiante maintenu	-20 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-20 °C / 40 °C
Longueur	62 mm



Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.85 kg
Poids avec emballage	2.85 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	600 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	600 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260123682774

DESSIN TECHNIQUE

