



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: LXD018

Luminaire en profilé d'aluminium fin, anodisé mat pour montage au plafond avec diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas. Ouverture du boîtier sans outil. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Plafond
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	3
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Non
Autonomie	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,7 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	62 mm



Largeur	384 mm
Hauteur	214 mm
Poids	1.53 kg
Poids avec emballage	1.73 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	220 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	160 lm
Numéro du tarif douanier	94056080
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260349829762

## DESSIN TECHNIQUE





## ACCESSOIRES

DSA -

2PS-EB -

2DS-EB -