



Art.-Nr: MC-BMS-EXT-BAC

Controlleren MC-BMS-EXT (veggmontert) er en valgfri applikasjon i et nettverk. Hvert sikkerhetsbelysningssystem kan bestå av en hovedstasjon og opptil 32 understasjoner. Hver sentralenhet (hovedstasjon eller understasjon) administrerer opptil 96 strømkretser, hvorav opptil 20 lys kan kobles til og overvåkes på hver strømkrets. Kontrolleren sørger i samarbeid med gatewayen for at all informasjon fra de tilkoblede sikkerhetsbelysningssystemene leses ut og gjøres tilgjengelig eksternt via ModBus/IP eller BACnet. BMS-kontrolleren gjenkjenner automatisk hvilket protokoll som støttes/brukes av den tilkoblede bygningsautomasjonen.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MC-BMS-EXT-BAC



TEKNISKE DATA

materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP20
Inngangsspenning AC	230 V V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk	12 W
dybde	400 mm
Bredde	210 mm
Høyde	500 mm
Vekt	12.8 kg
Tolltariffnummer	85389091
IP-beskyttelse	IP20
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V V
Strømforbruk	12 W
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C



Maks. temperatur

55 °C

Fra: 12.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.