



Art.-Nr: MC-BMS-EXT-BAC

Kontroler MC-BMS-EXT (obudowa ścienna) jest opcjonalną aplikacją w sieci. Każdy system oświetlenia bezpieczeństwa może składać się ze stacji głównej i maksymalnie 32 stacji podrzędnych. Każda jednostka centralna (stacja główna lub stacja podrzędna) zarządza maksymalnie 96 obwodami elektrycznymi, z których do każdego obwodu można podłączyć i monitorować maksymalnie 20 opraw oświetleniowych. Kontroler we współpracy z bramką zapewnia, że wszystkie informacje z podłączonych systemów oświetlenia bezpieczeństwa są odczytywane i udostępniane na zewnątrz za pośrednictwem ModBus/IP lub BACnet. Kontroler BMS automatycznie rozpoznaje, który protokół jest obsługiwany/używany przez podłączoną technikę zarządzania budynkiem.




Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/MC-BMS-EXT-BAC



DANE TECHNICZNE

Materiał	Błacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie wejściowe AC	230 V V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Pobór mocy	12 W
Głębokość	400 mm
Szerokość	210 mm
Wysokość	500 mm
Waga	12.8 kg
Kod taryfy celnej	85389091
Stopień ochrony (IP)	IP20
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V V
Obecne zużycie	12 W
Temperatura minimalna	0 °C



Maksymalna temperatura

55 °C

Od: 12.09.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.