



Art.-Nr.: MC-BMSM-BAC GLT Gateway im System montiert

Beim Controller MC-BMSM handelt es sich um eine optionale Applikation in einem Netzwerk. Jedes Sicherheitslichtsystem kann aus einer Hauptstation und bis zu 32 Unterstationen bestehen. Jede Zentral-einheit (Hauptstation oder Unterstation) verwaltet dabei bis zu 96 Stromkreise, von denen an jeden Stromkreis bis zu 20 Leuchten angeschlossen und überwacht werden können. Der Controller stellt in Zusammenarbeit mit dem Gateway sicher, dass alle Informationen aus den angeschlossenen Sicherheitslichtsystemen ausgelesen und über ModBus/IP oder BACnet nach außen zugänglich gemacht werden. Dabei erkennt der BMS Controller automatisch, welches Protokoll von der angeschlossenen Gebäudeleittechnik unterstützt / verwendet wird.



TECHNISCHE DATEN

Material	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
Schutzart IP	20
Schutzklasse	2
Länge	65 mm
Breite	79 mm
Höhe	72 mm
Eingangsspannung AC	230 V V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Gewicht	0,25 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.25 kg
Zolltarifnummer	85389091
Ursprungsland	Deutschland
Min Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	55 °C