



## Art.-Nr: MCK100 Boîtier combiné multiControl plus MC avec logement de batterie jusqu'à 33 Ah

Le système multiControl plus MCK (boîtier combiné avec logement de batterie jusqu'à 17 Ah) est un système d'alimentation électrique centralisé universel selon DIN EN 50171 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et de luminaires à pictogramme de secours de 230 V / 216 V AC/DC. Convient pour des systèmes d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100 et pouvant être doté de 36 circuits électriques programmés librement avec différentes plages de puissance dans un système modulaire convivial de 19 pouces.

L'utilisation de l'installation de contrôle automatique intégrée permet d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 720 luminaires par système. L'ensemble du système peut être adapté et intégré aux propriétés des bâtiments les plus diverses à l'aide du vaste système d'armoires qui est mis à disposition avec le système multiControl plus. Différentes armoires murales ou au sol pour l'électronique et la batterie sont proposées ainsi que des armoires compactes combinant les deux dans un boîtier.

En outre, des répartiteurs secondaires et/ou jusqu'à 32 sous-stations comprenant respectivement jusqu'à 96 circuits peuvent être raccordés au système multiControl plus en fonction de la version et sont gérés afin de transférer le travail d'installation de nombreux circuits électriques dans les compartiments coupe-feu des bâtiments respectifs.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/MCK100](http://www.rp-group.com/fr/item/MCK100)

### DONNÉES TECHNIQUES

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Insertions                  | 1 pce.    |
| Nombre de modules DCM       | 0 pce.    |
| Chargeur                    | Oui       |
| Nombre de modules de charge | 1 pce.    |
| Modules SAM                 | En option |
| Modules IO                  | Oui       |
| CCIF                        | En option |
| Peut être mis en réseau     | Oui       |
| Sortie UPS                  | En option |
| Compartiment à piles        | Oui       |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Fréquence d'entrée       | 50 / 60 Hz   |
| Tension de sortie AC     | 230 V        |
| Matériau                 | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier       | Gris clair   |
| Classe de protection     | IP20         |
| Profondeur               | 400 mm       |
| Largeur                  | 600 mm       |
| Hauteur                  | 1000 mm      |
| Poids                    | 71 kg        |
| Poids avec emballage     | 71 kg        |
| Numéro du tarif douanier | 85371098     |

Au: 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.