



## Art.-Nr: MCS112

### **, Obudowa stojąca, 6 szt. DCM, 1 szt. LDM, Leuchten**

System multiControl plus MCS (obudowa wolnostojąca bez komory baterii) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Szafa MCS (w zależności od konfiguracji) może być wyposażona w maksymalnie 96 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu systemowi testującemu można zasilić, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi szaf, który jest dostępny z systemem multiControl plus, cały system można dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych projektów.

W zależności od konfiguracji szafy do systemu multiControl plus MCS można również podłączyć do 32 dodatkowych podstacji / podrozdzieln, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu zminimalizowania prac instalacyjnych z wieloma obwodami w odpowiednich strefach pożarowych budynku.



Więcej informacji

[www.rp-group.com/pl/item/MCS112](http://www.rp-group.com/pl/item/MCS112)

#### DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	7 szt.
Max. ilość DCM	6 szt.
Liczba obwodów	12
Ładowarka	Tak
Liczba ładowarek	1 szt.
Moduł SAM	Opcjonalnie
Moduł IO	Tak
CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Wyjście do UPS	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Nie
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V



Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1800 mm
Waga	115 kg
Waga z opakowaniem	115 kg
Kod taryfy celnej	85371098

Od: 09.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.