



## Art.-Nr: MCS460

### **, Obudowa stojąca, 30 szt. DCM, 4 szt. LDM, Leuchten**

System multiControl plus MCS (obudowa wolnostojąca bez komory baterii) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Szafa MCS (w zależności od konfiguracji) może być wyposażona w maksymalnie 96 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu systemowi testującemu można zasilić, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi szaf, który jest dostępny z systemem multiControl plus, cały system można dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych projektów.

W zależności od konfiguracji szafy do systemu multiControl plus MCS można również podłączyć do 32 dodatkowych podstacji / podrozdzieln, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu zminimalizowania prac instalacyjnych z wieloma obwodami w odpowiednich strefach pożarowych budynku.



Więcej informacji

[www.rp-group.com/pl/item/MCS460](http://www.rp-group.com/pl/item/MCS460)

#### DANE TECHNICZNE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Max. ilość modułów        | 34 szt.     |
| Max. ilość DCM            | 30 szt.     |
| Liczba obwodów            | max. 60     |
| Ładowarka                 | Tak         |
| Liczba ładowarek          | 4 szt.      |
| Moduł SAM                 | Opcjonalnie |
| Moduł IO                  | Tak         |
| CCIF                      | Opcjonalnie |
| Możliwość łączenia w sieć | Tak         |
| Wyjście do UPS            | Opcjonalnie |
| Przedział akumulatorowy   | Nie         |
| Częstotliwość             | 50 / 60 Hz  |
| Napięcie wyjściowe AC     | 230 V       |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Materiał           | Blacha stalowa |
| Kolor obudowy      | Jasnoszary     |
| Klasa ochronności  | IP20           |
| Głębokość          | 450 mm         |
| Szerokość          | 600 mm         |
| Wysokość           | 1800 mm        |
| Waga               | 155 kg         |
| Waga z opakowaniem | 155 kg         |
| Kod taryfy celnej  | 85371098       |

Od: 09.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.