



Art.-Nr: MCS812

multiControl plus System centralnej baterii Obudowa stojąca
System centralnej baterii, Obudowa stojąca, 6 szt. DCM, 8
szt. LDM, Leuchten

System multiControl plus MCS (obudowa wolnostojąca bez komory baterii) to uniwersalny, scentralizowany system zasilania zgodny z normą DIN EN 50171 do zasilania 230 V / 216 V AC / DC opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Szafa MCS (w zależności od konfiguracji) może być wyposażona w maksymalnie 96 dowolnie programowalnych obwodów o różnych zakresach mocy w łatwym w obsłudze 19-calowym systemie modułowym.

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu systemowi testującemu można zasilić, monitorować i zarządzać nawet 1920 oprawami oświetleniowymi na system. Dzięki rozbudowanemu systemowi szaf, który jest dostępny z systemem multiControl plus, cały system można dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych projektów.

W zależności od konfiguracji szafy do systemu multiControl plus MCS można również podłączyć do 32 dodatkowych podstacji / podrozdzieln, każda z maksymalnie 96 obwodami, i zarządzać nimi w celu zminimalizowania prac instalacyjnych z wieloma obwodami w odpowiednich strefach pożarowych budynku.

Uwaga: Podane wartości obciążenia mają charakter orientacyjny i opierają się na typowych konfiguracjach projektowych. Nasze systemy oświetlenia awaryjnego są często projektowane i dostosowywane indywidualnie, dlatego rzeczywiste maksymalne obciążenie może się znacznie różnić w zależności od zastosowania, wykonania i konfiguracji systemu. W celu dokładnego doboru i obliczenia obciążenia prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MCS812

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	TÜV Rheinland, CE
Max. ilość modułów	14 szt.
Max. ilość DCM	6 szt.
Liczba obwodów	max. 12
Ładowarka	Tak
Liczba ładowarek	8 szt.
Moduł SAM	Opcjonalnie
Moduł IO	Tak



CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	15600 W
Zasilanie 3h	12320 W
Zasilanie 8 h	5640 W
Napięcie wejściowe AC	400 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	450 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1800 mm
Waga	102 kg
Waga z opakowaniem	102 kg
Kod taryfy celnej	85371098