Art.-Nr: MCUV12E30
Matériau du boîtier du distributeur secondaire multiControl plus
Matériau du boîtier du distributeur secondaire

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation géographique du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

En version E30 anti-incendie.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MCUV12E30

DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	6 pce.
Nombre de circuits électriques	12
Chargeur	non
Modules SAM	En option
Modules IO	non
CCIF	En option
Peut être mis en réseau	non
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	3650 W
Alimentation électrique 3 h	3650 W
Alimentation électrique 8 h	3650 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	345 mm
Largeur	581 mm

Hauteur	678 mm
Poids	60 kg
Poids avec emballage	60 kg
Numéro du tarif douanier	85371098

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.