



Art.-Nr: MCV48
Matériau du boîtier du distributeur secondaire multiControl plus
Matériau du boîtier du distributeur secondaire

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation géographique du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

Également disponible en version E30 anti-incendie.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MCV48

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Insertions | 24 pce. |
| Nombre de circuits électriques | 48 |
| Chargeur | non |
| Modules SAM | En option |
| Modules IO | non |
| CCIF | En option |
| Peut être mis en réseau | non |
| Sortie UPS | non |
| Compartiment à piles | non |
| Alimentation électrique 1 h | 3650 W |
| Alimentation électrique 3 h | 3650 W |
| Alimentation électrique 8 h | 3650 W |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension de sortie AC | 230 V |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier | Gris clair |
| Classe de protection | IP20 |
| Profondeur | 450 mm |
| Largeur | 600 mm |



| | |
|--------------------------|----------|
| Hauteur | 900 mm |
| Poids | kg |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.