



## Art.-No.: MDS3



### DANE TECHNICZNE

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gniazda 19"                         | Mit Schützumschaltung |
| Liczba obwodów                      | 80                    |
| Ładowarka w zestawie                | Tak                   |
| Moduł SAM w zestawie                | Opcjonalnie           |
| W zestawie moduł IO                 | Tak                   |
| CCIF w zestawie                     | Tak                   |
| Podłączenie do sieci                | Tak                   |
| Podłączenie Podstacji/Podrozdzielni | Opcjonalnie           |
| Zintegrowana komora akumulatora     | Nie                   |
| Maks. obciążenie dla 1h             | 22800 W               |
| Maks. obciążenie dla 3h             | 7600 W                |
| Maks. obciążenie dla 8h             | 2800 W                |
| Napięcie wejściowe AC               | 230 V                 |
| Częstotliwość wejściowa Hz          | 50 / 60 Hz            |
| Napięcie wyjściowe AC               | 230 V                 |
| Napięcie wyjściowe DC               | 216 V                 |
| Materiał                            | Steel sheet           |
| Kolor                               | RAL 7035              |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Stopień ochrony IP | 20       |
| Klasa ochrony      | 1        |
| Długość            | 450 mm   |
| Szerokość          | 600 mm   |
| Wysokość           | 1 800 mm |
| Kod taryfy celnej  | 85371098 |
| Kraj pochodzenia   | Niemcy   |

## ACCESSORIES

PRUEFBUCH-BELEUCHTUNGSANLAGEN -