



Art.-Nr: MDUS032E30

midiControl Podstacja Obudowa rozdzielacza przeciwpożarowego

Podstacja, Obudowa rozdzielacza przeciwpożarowego, max. 32 Obwody elektryczne, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/MDUS032E30



DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	16 szt.
Liczba obwodów	max. 32
Ładowarka	Nie
Moduł SAM	Tak
Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Przedział akumulatorowy	Nie
Zasilanie 1 h	5700 W
Zasilanie 3h	5700 W
Zasilanie 8 h	5700 W
Napięcie wejściowe AC	400 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP 50
Głębokość	364 mm
Szerokość	858 mm
Wysokość	1008 mm
Waga	160 kg
Waga z opakowaniem	160 kg
Kod taryfy celnej	85371098

Od: 27.06.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.