Art.-Nr: MDX3
MDX Baureihe Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT



Das MDX-System (Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171, welches mit Stromkreisen unterschiedlichen Leistungsbereichen ausgestattet sein kann.

Eine Einzelleuchten- bzw. Stromkreisüberwachung ist bei diesem System nicht möglich. Auch ist die Schaltbarkeit der Stromkreise nur in Verbindung mit der jeweiligen Umschaltung bzw. nur eingeschränkt möglich. Selbstverständlich ist die MDC vernetzbar und per Web-Interface auch zu überwachen.

An einer MDC-Hauptstation können bis zu 32 MDC-Unterstationen mittels Ethernet-Netzwerkverbindung und mehrere Unteverteiler angeschlossen werden. Die Konfiguration der Anlage kann per Tastatur am Gerät selbst oder über eine TCP/IP Netzwerkverbindung zu einem entfernten PC erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MDX3

TECHNISCHE DATEN

Anzahl DCM Module	0 Stk.
Anzahl Stromkreise	max. 48
Anzahl Lademodule	3 Stk.
SAM Module	Optional
Versorgungsleistung 1 h (max.)	22800 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	7600 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	2800 W
Tiefe	600 mm
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Gewicht	210 kg
Gewicht inkl. Verpackung	210 kg
Zolltarifnummer	85371098

Stand: 03.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.