




Art.-Nr: NVGS1053SC Enkel batteriforsyning

Enkelbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC sinusformet spenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
NVGS1053SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS1053SC)




TEKNISKE DATA

Sertifisering	CE, WEEE
Antall kretser	2
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	250 W
Forsyningskapasitet 3 timer	105 W
Forsyningskapasitet 8 timer	45 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SIN)
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	500 mm
Vekt	kg
Tolltariffnummer	85389091



TRANS.MASSZEICHNUNG



Fra: 20.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.