Art.-Nr: NVKS403SC
Alimentation à batterie autonome

Alimentation à batterie autonome avec tension de sortie : tension rectangulaire 230 V / AC système à 2 brins jusqu'à une distance max. de 800 m. Pour l'alimentation de 1 ou 2 luminaires avec lampes fluorescentes, lampes à incandescences ou ampoules LED avec 100% de flux lumineux.

Conception technique selon DIN V VDE 0108-100 et DIN EN 60598-2-22. Avec protection contre la décharge totale et verrouillage de remise en circuit intégré, circuit de valeur de seuil. Un accu au plomb sans maintenance, longue durée et étanche au gaz assure l'alimentation. La recharge programmée entièrement électronique garantit une longévité de batterie accrue. L'affichage de contrôle de fonctionnement à LED indique les modes de fonctionnement ou les erreurs. Le bouton-poussoir intégré (pas sur WL) permet de déclencher manuellement le contrôle.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/NVKS403SC

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	CE, WEEE
Insertions	- pce.
Nombre de circuits électriques	2
Chargeur	Oui
Modules SAM	non
Modules IO	non
CCIF	non
Peut être mis en réseau	non
Sortie UPS	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	- W
Alimentation électrique 3 h	40 W
Alimentation électrique 8 h	- W
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier

Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP54
Profondeur	120 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Poids	11.47 kg
Poids avec emballage	11,47 kg
Numéro du tarif douanier	85389091

TRANS.MASSZEICHNUNG



Au: 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.