



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: PFD019

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Plafond
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	6
Classe de protection	1
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	Non
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	100-254 V
Puissance max.	4,5 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	0 W
Température ambiante maintenu	-25 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-25 °C / 40 °C
Longueur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm



Poids	0.9 kg
Poids avec emballage	1.03 kg
Coupe transversale	1.5 mm
Entrée de commutation L'	Non
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Non
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	300 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260123683788

## DESSIN TECHNIQUE



## ACCESSOIRES

- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- DSA -
- PFER -