RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXD413WL

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXD413WL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Matériel du bôitier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Batterie	/
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	339 mm
Hauteur	211 mm
Poids	1.3
Poids, emballage inclus	1.4
Numéro du tarif douanier	94056180

EAN	4262483025864

LISTE DES ACCESSOIRES

KQ-AW -

Au: 20.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.