



Art.-Nr: PXDK413SC
Luminaire à pictogramme
Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65,
PCABS, Polycarbonate, blanc

Luminaire à pictogramme convexe au design et aux fonctionnalités optimisés, avec un capot transparent fermé qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Le capot vissé garantit la stabilité et un indice de protection IP élevé, tandis que la technologie fonctionnelle reste discrète et qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et sont insérés sans solvant, pour une inscription sur une ou deux faces.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PXDK413SC



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | PCABS, Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | CE, WEEE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Puissance max. | 5,6 W |
| Puissance DS | 3,6 W |
| Puissance BS | 0,3 W |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Température ambiante DS | 0 °C à 35 °C |
| Température ambiante BS | 0 °C à 35 °C |
| Profondeur | 73 mm |
| Largeur | 339 mm |
| Hauteur | 211 mm |
| Poids | 1.38 |
| Poids, emballage inclus | 1.48 |
| Flux lumineux réseau | 240 lm |
| Flux lumineux secours | 240 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260682157621 |

LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-AW -

PXD-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 23.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.