



Art.-Nr: PXW519CC

Markeringslys Sentraliserte systemer

Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit

LED-armatur for rømningsskilt i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Nivelleringskruser er integrert for å gjøre installasjonen enklere og kompensere for ujevne overflater. Piktogramsettet settes inn på innsiden og festes uten løsemidler.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PXW519CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PXW519CC)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polykarbonat
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, WEEE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,3 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	68 mm
Bredde	320 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0.74
Vekt inkludert emballasje	0.83
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483026496



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 12.01.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.