



Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QAW009-BM

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Zentralbatteriebetrieb ausgelegt. Sowohl im Not - als auch im Netzbetrieb wird die LED - Leuchte mit 26W / 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben.



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	26 W
Leistung DS	26 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemp. DS	-20 °C / 30 °C
Umgebungstemp. BS	-20 °C / 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.75 kg



Gewicht inkl. Verp.	1.07 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	2300 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659563363

TECHNISCHE ZEICHNUNG

